



# LIMPIADOR DE CONTACTOS



Disuelve y remueve los residuos de carbón y de óxido de los contactos eléctricos que generan aislamiento en la conductividad. Es de rápido secamiento, no deja residuos y no es conductivo.

**UTIL EN:** La limpieza de circuitos impresos, equipos de sonido, computadoras, estatores de motores instrumentos de precisión, balanzas electrónicas. Puede ser aplicado sobre partes metálicas, plásticas y de hule.

**INSTRUCCIONES:** Asegúrese que los equipos y artefactos estén desconectados y sin poder eléctrico. Coloque el tubo aplicador en el rociador para obtener un rocío puntual sobre el objetivo, rocíe las partes a limpiar y cuando estas son movibles accíonelas repetidamente para desprender los residuos, haga una segunda aplicación para retirar las partículas. Permita un tiempo prudente para que se evaporen los ingredientes limpiadores y se retiren los vapores antes de energizar los equipos.

**PRECAUCIONES:** Este producto está bajo alta presión y es inflamable, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no perforé el envase, manténgalo lejos del calor o fuego, nunca se aplique sobre un motor o artefacto eléctrico encendido, apáguelo primero, es irritante, evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de accidente lávese con abundante agua, consulte a un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 911.

Fabricado en Costa Rica por AMSA,  
AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A.  
Tel: (506) 573-7410



Número de Repedido:	01319
Código de Barras:	7441115013197
Registro MS. C.R.:	Q-13736-9
Unidades por Caja:	12 un
Dim Caja (L x A x H, mm):	311 x 206 x 211
Peso x Caja:	5,0 kg



CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.

